

FG 35 yra greitai džiustantis, paruoštas naudojimui, gruntas sudarytas iš sintetinės gumos ir dervų, į kurio sudėtį yra įmaišyta behalogenio tirpiklio. **FG 35** gruntą galima tepti ant betono, statybinių blokų, plytų, nedengtų metalinių paviršių, bituminių medžiagų, medienos, plastikų, izoliacinių plokščių.

Naudojamas su:

- / RESITRIX® SK W full bond;
- / RESITRIX® SK partial bond;
- / ALUTRIX® 600;
- / ALUTRIX® FR.

Taikymas:

- / FG 35 yra paruoštas naudoti, bet prieš jį tepant, reikia gerai išmaišyti.
- / Naudojamas esant nuo 5°C iki 35°C temperatūrai.
- / Stogo paviršius turi būti nuvalytas, tvirtas, sausas, plokščias, švarus, neapledėjęs ir nerasotas.
- / Gruntas tepamas plonu sluoksniu su teptuku ar voleliu.
- / Gruntu padengti visą ar dalį stogo paviršiau, priklausomai nuo naudojamos medžiagos tipo.
- / Metaliniai paviršiai turi būti nuriebalinti (G 500 valiklis).
- / Atsilupę dažų likučiai, rūdys turi būti visiškai pašalintos.
- / Palaukti bent 35 min. kol gruntas visiškai išdžius, prieš klojant membranas.

- / Jei ant grunto bus tepami G 2000 klijai ar FP 75 klijų pasta, gruntas turi būti visiškai išdžiuves.
- / Grunto džiuavimo laikas gali kisti priklausomai nuo temperatūros, tepimo storumo, poringumo.

Tirpiklis:

- / G 500 valiklis gali būti naudojamas gruntui nuo įrankių pašalinti.

Laikymas:

- / Gruntas gali būti laikomas originaliose skardinėse 12 mėn., temperatūroje tarp 5°C ir 25°C. Jei gruntas sukietėja, jį reikia palikti šiltoje patalpoje (20 C) ir prieš naudojant gerai išmaišyti.

Saugumas:

- / Prašome laikytis sveikatos ir saugumo reikalavimų, nurodytų ant grunto skardinių.

Techniniai duomenys:

Sudėtis	Sintetinė guma, derva, tirpiklis
Spalva	Juoda
Konsistencija	Skystas, lengvai purškiamas
Tankis	840 kg/m ³
Klumpumas	900 mPas
Kietųjų medžiagų kiekis	35 %
Sunaudojimas	iki 300 g/m ²



Informacija, pateikta aukščiau, pagrįsta mūsų veiklos patirtimi ir bandymų rezultatais. Ji atspindi mūsų žinių ir įsitikinimų lygį informacijos spausdinimo metu. Informacija negali būti pretenzijų ar ieškinių pagrindu. Tobulėjant technologijoms ir kylant kokybės reikalavimams, pasiliegame teisę gerinti savo produkcijos asortimentą pagal aukščiausius standartus.

