

PRODUKTAS

MEDŽIAGA

RESITRIX® HIDROIZOLIACIJA

RESITRIX® SR



Pilka savaime prilimpanti EPDM hidroizoliacija

Šviesios spalvos, savaime prilimpanti hidroizoliacija pasižymi saulės šviesą atspindinčiomis savybėmis.

PLOTIS: 1 m
SVORIS: 2,75 kg/m²
STORIS: 2,5 mm ±10%
ILGIS: 10 m rulonas

RESITRIX® SK W Full Bond



Savaime prilimpanti EPDM hidroizoliacija

Savaime prilimpanti hidroizoliacija, tinkanti žalių stogų įrengimui (atspari šaknų jaugimui), turi FLL sertifikatą.

PLOTIS: 1 m
SVORIS: 2,75 kg/m²
STORIS: 2,5 mm ±10%
ILGIS: 10 m rulonas

RESITRIX® SK Partial Bond



Dalinai savaime prilimpanti EPDM hidroizoliacija

Dalinai savaime prilimpanti hidroizoliacija, laidi garams, leidžianti namui kvėpuoti.

PLOTIS: 1 m
SVORIS: 2,75 kg/m²
STORIS: 2,5 mm ±10%
ILGIS: 10 m rulonas

RESITRIX® MB



Mechaniškai ir balasto principu tvirtinama EPDM hidroizoliacija

Atitinka papildomus FM standartinės klasės reikalavimus Nr. 4470.

PLOTIS: 1 m
SVORIS: 3,5 kg/m²
STORIS: 3,1 mm ±10%
ILGIS: 10 m rulonas

RESITRIX® CL



Klijais PU-LMF-02 klijuojama EPDM hidroizoliacija

PLOTIS: 1 m
SVORIS: 3,5 kg/m²
STORIS: 3,1 mm ±10%
ILGIS: 10 m rulonas

PRODUKTAS

MEDŽIAGA

HERTALAN® MEMBRANOS

HERTALAN® EASY COVER



EPDM membranų sistemos

Gamykloje sulydytų membranų jungčių dėka tik apie 5 proc. jungčių reikia atlikti tiesiai statybvietėje rankiniu būdu.

PLOTIS: 1,4 m
SVORIS: 1,31 kg/m²/mm
STORIS: 1,3 / 1,5 mm ±10%
ILGIS: 10 arba 20 m

HERTALAN® EASY WELD



EPDM membranų ritiniai

Dėl EASY WELD membranų pločio ir ilgio, maždaug 52 m² stogo plotas gali būti hidroizoliuotasm tik viena siūlės jungtimi.

PLOTIS: 1,4 m
SVORIS: 1,31 kg/m²/mm
STORIS: 1,3 / 1,5 mm ±10%
ILGIS: 20 m

HERTALAN® EPDM STRIPS



EPDM membranų juostos

HERTALAN® EPDM juostos yra geriausias sprendimas norint hidroizoliuoti tuščiaidures sienas, aplink langų ar durų rėmus bei sienų fasadus, vandens latakus, vamzdynus ir įtūkius sienose.

PLOTIS: 0,1/1,4 m
SVORIS: 1,23 kg/m²/mm
STORIS: nuo 1.0 iki 1.5 mm ±10%
ILGIS: 20 m rulonas

HERTALAN® EASY STICK GS



Visiškai lipni EPDM juostų sistema

HERTALAN® EASY STICK GS yra lipnios, sustiprintos EPDM juostos, kurios ypač tinka fasadų, pvz. langų ir durų, tarpams hidroizoliuoti.

PLOTIS: 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,0 m
SVORIS: 1,4 kg/m²/mm
STORIS: 1,3 mm ±10%
ILGIS: 20 m rulonas

HERTALED®



EPDM juostos armuotos aliuminiu

Lipnios, sustiprintos EPDM juostos ypač tinka tarpui tarp šiltinamojo sluoksnio ir sienos izoliuoti.

Pilnai armuota arba 210 mm armuota

PLOTIS: 0,2 / 0,4 / 0,75 m arba 0,45 / 0,65 m
SVORIS: 2,75 kg/m² arba 1,8 kg/m²
STORIS: 2,0 mm ±10%
ILGIS: 12 m rulonas

PRODUKTAS

MEDŽIAGA

ALUTRIX® GARŲ IZOLIACIJA

ALUTRIX® FR



Savaime prilimpanti aliuminio garų izoliacija

Sustiprinta armuotu stiklo pluoštu, atspari ugniai garų izoliacija. Sertifikuota pagal DIN 18234. ALUTRIX® FR atitinka FM standarto klasę Nr. 4470.

PLOTIS:	1,08 m
SVORIS:	0,3 kg/m ²
STORIS:	0,4 mm ±10%
ILGIS:	40 m/rulonas

RESITRIX® 600



Savaime prilimpanti aliuminio garų izoliacija

Sustiprinta armuotu stiklo pluoštu, atspari ugniai garų izoliacija.

PLOTIS:	1,08 m
SVORIS:	0,7 kg/m ²
STORIS:	0,6 mm ±10%
ILGIS:	40 m/rulonas

PRIEDŲ SISTEMA

RESITRIX® SK

Tampri juosta

Naudojama siūlių tarpų užsandarinimui ant stogų ir kitų konstrukcinių elementų.

PLOTIS:	0,5 m
SVORIS:	2,75 kg/m ²
STORIS:	2,5 mm ±10%
ILGIS:	10 m rulonas

RESITRIX® ESK

Sandinimo EPDM izoliacija

Savaime prisiklijuojanti, stiklo pluoštu sustiprinta sandarinimo izoliacija, atitinkanti DIN EN 13967 sertifikatą. Dažniausiai naudojama durų, langų, sienų izoliacijai.

PLOTIS:	1 m
SVORIS:	31,7 kg/m ²
STORIS:	1,6 mm ±10%
ILGIS:	20 m rulonas

RESITRIX® Detail



Sandinimo jungtys

Tamprus vamzdelis su pagrindu.

SKERSMUO:	5-30 mm
SKERSMUO:	35-100 mm

PRODUKTAS

MEDŽIAGA

PRIEDŲ SISTEMA

BLIFIX®

Montuojamų dalių jungtis



SKERSMUO: 10 mm

JUNGTYS

ROGI

Jungiamieji RESITRIX® SK W Full Bond kampai:



- Pilnas vidinio kampo apskritimas
- Apskritimas su išpjova išoriniam kampui
- Pailgas sandarinimo kampas

DAŽAI

ALULON® MF

Sidabro pilkos hidroizoliaciniai dažai



Vienkomponentiniai dažai sukurti polimerų, bitumo ir aliuminio pagrindu.

NAUDOJIMAS: 100-200 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 12,5 kg

KLIJAI | GRUNTAS | TIRPIKLIAI

PU-LMF-02®

Polimeriniai klijai



Polimeriniai klijai, neturintys tirpiklių, skirti RESITRIX® CL hidroizoliacijos pagrindui.

NAUDOJIMAS: 100-250 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 6 kg/skardinė

FG 35®

Sisteminis gruntas



Betirpiklis gruntas, pagamintas dervos ir kaučiuko pagrindu. Tinkamas naudoti su įvairiomis RESITRIX® hidroizoliacinėmis medžiagomis.

NAUDOJIMAS: iki 300 g/m² tepant rankomis

iki 200 g/m² naudojant automatinį purkštuvą

ĮPAKAVIMAS: 4,5 kg

12,5 kg

14,4 kg

G 500®

Tirpiklis/ valiklis



ĮPAKAVIMAS: 0,8 kg

4 kg

PRODUKTAS

MEDŽIAGA

KLIJAI | GRUNTAS | TIRPIKLIAI

HERTALAN® KS 137



Paruošti naudojimui kontaktiniai klijai

Membranų siūlių sujungimams klijuoti bei klijavimui ant medienos, betono, metalų: aliuminio, plieno, cinko plokštės ir kt., geriausia jungčių ir mazgų vietose.

NAUDOJIMAS: 500 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 2 kg skardinė

6 kg skardinė

HERTALAN® KS 143



Paruošti naudoti vienkomponenčiai PU klijai su organiniais tirpikliais

Specialiai sukurti HERTALAN® EPDM membranų ir lakštų klijavimui prie pagrindo paviršiaus.

NAUDOJIMAS: 225 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 2 kg skardinė

6 kg skardinė

HERTALAN® KS 205



Tirpiklio pagrindo purškiami kontaktiniai klijai su sintetiniu kaučiuku ir sintetinės dervos baze

Klijai tepami iš abiejų pusių ir naudojami dengiant horizontalius ir vertikalius paviršius. Klijai purškiami uždara beore purškimo sistema.

NAUDOJIMAS: 300 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 750 ml aerosolio skardinė

14,2 kg slėginis purškimo prietaisas

HERTALAN® KS 96 gruntas



Gruntas su poliuretano derva ir tirpiklio baze

Naudojamas ant porėtų pagrindų, kad pagerintų HERTALAN® KS 96 sukibimą.

NAUDOJIMAS: 100-250 g/m²

ĮPAKAVIMAS: 1000 ml skardinė

HERTALAN® KS 96 klijų sandariklis



Sandariklis

specialiai sukurtas HERTALAN® EPDM membranų klijavimui ant vertikalinių ir horizontalių pagrindų bei papildomai siūlių hidroizoliacijai membranų kraštuose.

ĮPAKAVIMAS: 600 ml folijos maišelis

290 ml talpa

ĮRANKIAI



Plokščias šepetys 5 cm

RESITRIX® žirklys 10 mm

Plieninis volelis 40 ir 60 mm skersmens

Silikoninis volelis 30 ir 40 mm skersmens

Smeigiamasis volelis 28 ir 40 mm skersmens

Kontaktai:

UAB „Miško namas“

El. p. info@epdmdanga.lt

Mob. tel. 8 608 26226

www.epdmdanga.lt